

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ PRÁCE
Projekt Otevřená věda II

Dynamické modely ve stereometrii

Pardubice, 2012

Lenka Janišová

Číslo a název stáže: 4.47 Dynamické modely ve stereometrii

Příjmení a jméno zpracovatele (studenta): Lenka Janišová

Příjmení, jméno, titul vedoucího práce (lektora): RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Prohlášení

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používala, nebo z nich čerpala, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj.

.....
(podpis)

Poděkování

Ráda bych poděkovala vedoucí své studentské vědecké práce Lence Juklové za její čas a ochotu při konzultacích nad vznikajícím textem této práce.

Souhlas se zveřejněním osobních údajů

V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů § 4 odst. 5, uděluji souhlas se zveřejněním osobních údajů Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1. Souhlasím tímto se zveřejněním svých těchto údajů:

- jméno a příjmení,
- název a adresa školy,
- plné znění textu Studentské vědecké práce, vč. obrazového materiálu a prezentace

to vše pro následující účely:

- zpracování výstupů projektu Otevřená věda II ve formě elektronického sborníku prací,
- propagace projektu Otevřená věda II na webových stránkách (www.otevrena-veda.cz), v tisku, médiích, či na multimediálních DVD,
- prezentace projektu Otevřená věda II na webových stránkách Akademie věd ČR (<http://www.avcr.cz/>),
- prezentace projektu Otevřená věda II na studentských vědeckých konferencích a seminářích Nebojte se vědy,
- zajištění kontaktu se zaměstnanci Akademie věd České republiky*, resp. Střediska společných činností AV ČR*, v.v.i., s ostatní veřejností*.

Souhlas je poskytnut na dobu 15 let od podpisu této smlouvy. Souhlasím s výše uvedeným.

Datum:

.....

podpis

Abstrakt – *Práce zobrazuje modely řezů těles ve volném rovnoběžném promítání. Cílem práce je zlepšit představivost uživatele, který bude s modely pracovat. Zároveň shrnuje poznatky deskriptivní geometrie ze střední školy potřebné k orientaci v modelech. Tvorba modelů je čistě konstrukční záležitost. Díky formátu práce (www stránky) lze modely umístit na internet a poskytnout ji tak všem zájemcům.*

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1 ÚVOD | 7 |
| 2 METODIKA | 8 |
| 2.1 Postup práce | 8 |
| 2.2 Použité symboly | 8 |
| 2.2.1 Útvary: | 8 |
| 2.2.2 Vzájemná poloha útvarů: | 8 |
| 2.2.3 Další vztahy | 8 |
| 3 TEORETICKÁ ČÁST | 9 |
| 3.1 Polohové vlastnosti prostorových útvarů | 9 |
| 3.2 Metrické vlastnosti prostorových útvarů | 13 |
| 3.3 Osová afinita | 15 |
| 3.4 Kolineace | 16 |
| 3.4.1 OBRAZ BODŮ V KOLINEACI | 17 |
| 3.4.2 OBRAZ KRUŽNICE V KOLINEACI | 17 |
| 3.5 Volné rovnoběžné promítání | 19 |
| 3.6 Mongeovo promítání | 21 |
| 4 PRAKTICKÁ ČÁST | 22 |
| 4.1 Práce v programech | 22 |
| 4.1.1 Cabri Geometrie II | 22 |
| 4.1.2 GeoGebra | 31 |
| 4.1.3 Srovnání obou programů | 32 |
| 4.2 Vysvětlivky k modelům | 33 |
| 4.2.1 Řez krychle | 33 |
| 4.3 Výklad látky | 37 |
| 4.3.1 Řez kužele | 38 |
| 4.4 Tvorba WWW stránek | 48 |
| 5 VÝSLEDKY | 49 |
| 6 SHRNUÍ A ZÁVĚR | 53 |

1 Úvod

Cílem práce je zlepšit představivost v deskriptivní geometrii.

Učebnice deskriptivní geometrie popisují problematiku v odborných termínech. Obsahují i řešené příklady. Deskriptivní geometrie je geometrie v prostoru, tzn. zobrazuje prostorové útvary do roviny. Lidé se špatnou představivostí mají problém se ve výkresech zorientovat.

Existuje také mnoho internetových stránek zabývajících se deskriptivní geometrií. Autoři stránek se snaží problematiku přiblížit názorněji – přidávají více obrázků, častokrát i plastické modely. Většina podobných modelů je ale statická.

Modely, které jsem vytvořila, jsou drátové. Pro lepší orientaci ve výkresu jsem je doplnila plastickými modely tak, že ke každému drátovému modelu je přidán alespoň jeden plastický model. Výkresy jsou dynamické. Uživatel může měnit parametry zadání. V závislosti na změnách zadání se automaticky vykreslí nové řešení.

K výkresům patří i textové dokumenty, kde je popsána orientace v appletu a shrnuto řešení středoškolských konstrukčních úloh.

Pro lepší orientaci uživatele ve výkresech jsem vytvořila www stránky, které obsahují odkazy k appletům a doplňujícím textovým dokumentům.

2 Metodika

2.1 Postup práce

Nejprve jsem vytvořila modely v programu Cabri Geometrie II, vložila jsem je do HTML stránek ve formě Java appletů.

Napsala jsem návody k appletům (*.doc) tak, aby uživatel věděl, co ve výkresu vidí, a jak lze měnit parametry zadání výkresu.

Pro lepší porozumění středoškolské látce jsem shrnula poznatky potřebné k řešení konstrukčních úloh (*.doc). Vysvětlivky jsem doplnila výkresy vytvořenými v programu GeoGebra.

Do HTML stránek jsem vložila odkazy na výše uvedené textové dokumenty.

Upravila jsem HTML stránky: přidala jsem odkazy k jednotlivým appletům, zkušební applet (planimetrie – trojúhelník) a odkaz na internetové stránky umožňující stažení Javy – programu nezbytného pro shlédnutí appletů.

2.2 Použité symboly

V práci používám symboly určené ke zjednodušení popisů:

2.2.1 Útvary:

| Útvar | Znak | Příklad |
|--------|--------------------------------|----------|
| Bod | velké písmeno latinské abecedy | A |
| Přímka | malé písmeno latinské abecedy | a |
| Úsečka | dva body, které spojuje | AB |
| Rovina | malé písmeno řecké abecedy | α |
| Úhel | malé písmeno řecké abecedy | α |

2.2.2 Vzájemná poloha útvarů:

| Vztah | Znak | Příklad | Čteno |
|--------------|-------------|-----------------|--|
| Rovnoběžnost | \parallel | $a \parallel b$ | přímka a je rovnoběžná s přímkou b |

2.2.3 Další vztahy

| Vztah | Znak | Příklad | Čteno |
|--------------------|-------|----------------------------------|--|
| Patří do intervalu | \in | $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ | Úhel α patří do intervalu $(0^\circ, 90^\circ)$ |

3 Teoretická část

3.1 Polohové vlastnosti prostorových útvarů

Pracujeme ve trojrozměrném prostoru. Prvky prostoru nazýváme body, dále pracujeme s těmito útvary prostoru (množiny jistých bodů): přímky a roviny. Body označujeme písmeny velké latinské abecedy, přímky písmeny malé latinské abecedy a roviny písmeny malé řecké abecedy. Pro základní útvary platí následující axiomy (základní věty již nedokazované)^[2]:

- A1. *Dva různé body A, B určují právě jednu přímku.*
- A2. *Přímka a bod, který na ní neleží, určují jedinou rovinu.*
- A3. *V každé rovině existují čtyři různé body, z nichž žádné tři neleží v přímce.*
- A4. *Jestliže dvě roviny mají společný bod, pak existuje právě jedna přímka, která leží v obou rovinách (průsečnice).*
- A5. *Ke každé přímce a lze vést bodem A , který na ní neleží, právě jednu přímku b , která s přímkou a tvoří rovinu, přímky a, b nemají žádný společný bod. Přímka b se nazývá rovnoběžka k přímce a vedená bodem A .*

Ze základních axiomů lze odvodit další věty (uvádím takové, které využiji v práci):

- V1. *Dvě různé přímky v rovině mají společný právě jeden bod (různoběžky), nebo nemají žádný společný bod (rovnoběžky). Společný bod se nazývá průsečík.*
Důkaz: Kdyby měly přímky společné dva různé body, pak by dvěma různými body procházely dvě různé přímky, což je spor s axiomem A1. c.b.d.
- V2. *Tři různé body neležící v přímce určují právě jednu rovinu.*
Důkaz: Označíme A, B, C dané tři různé body. Pak podle axiomu A1 např. body A, B určují právě jednu přímku, označíme ji a . Podle předpokladu věty bod C neleží na přímce a . Podle axiomu A2 přímka a a bod C určují právě jednu rovinu ρ .
- V3. *Dvě různoběžné, resp. rovnoběžné různé přímky určují právě jednu rovinu.*
Důkaz: Podle axiomu A5 dvě rovnoběžné různé přímky určují právě jednu rovinu. Různoběžné přímky označme a, b . R je jejich průsečík. Necht' B je bod přímky b neležící na přímce a . Podle axiomu A2 bod B a přímka a určují právě jednu rovinu ρ . Podle axiomu A1 je body B, R určena právě jedna přímka b . Protože body B, R leží v rovině ρ , leží i přímka b v rovině ρ .
- V4. *Dvě roviny se buď protínají v přímce (různoběžné roviny), nebo nemají společné body (rovnoběžné různé roviny).*
Důkaz plyne přímo z axiomu A4.
- V5. *Rovina a přímka, která v rovině neleží, mají společný buď právě jeden bod (nazýváme je různoběžné), nebo nemají žádný společný bod (nazýváme je rovnoběžné).*
Důkaz: Kdyby měla přímka s rovinou společné dva body, pak by celá ležela v rovině.

Pro vzájemnou polohu útvarů platí následující věty:

- V6. *Tranzitivita rovnoběžnosti: Jestliže $a \parallel b$ a současně $b \parallel c$, pak $a \parallel c$ (pro roviny: $\alpha \parallel \beta$ a současně $\beta \parallel \gamma$, pak $\alpha \parallel \gamma$).*
Důkaz: Pokud by pro tři navzájem různé přímky a, b, c platilo $a \parallel b$ a současně $b \parallel c$ a současně přímky a, c měly společný bod C , pak by bodem C , který neleží na přímce b procházely dvě různé rovnoběžky k přímce b , což je spor s axiomem A5.
- V7. *Jestliže je přímka a rovnoběžná s některou přímkou b roviny ρ , pak je přímka a rovnoběžná s rovinou ρ . Obráceně jestliže je přímka a rovnoběžná s rovinou ρ , existuje v rovině ρ přímka b rovnoběžná s přímkou a .*
Důkaz: Přímky a, b tvoří rovinu σ (věta V3). Podle axiomu A4 jsou jediné společné body rovin σ a ρ jejich průsečnice, což je přímka b . Přímky a, b jsou rovnoběžné, tj. nemají žádný společný bod. Podle věty V5 je přímka a rovnoběžná s rovinou ρ . Obráceně stačí

proložit přímkou a libovolnou rovinu σ , která není rovnoběžná s rovinou ρ , podle axiomu A4 se protínají v přímce b . Přímky a, b leží v rovině σ a nemají žádný společný bod. Podle axiomu A5 jsou rovnoběžné.

- V8. *Je-li přímka a rovnoběžná s přímkou b a přímka b rovnoběžná s rovinou ρ , pak je i přímka a rovnoběžná s rovinou ρ .*
Důkaz přímo plyne z vět V6 a V7.

Z vět V1 až V7 lze odvodit následující věty:


- V9. *Jestliže je přímka rovnoběžná s dvěma různými rovinami, je rovnoběžná s jejich průsečnicí a obráceně.*
V10. *Jestliže je rovina rovnoběžná s dvěma různoběžkami, je rovnoběžná i s rovinou obou různoběžek a obráceně.*
V11. *Jestliže rovina ρ obsahuje dvě různoběžky rovnoběžné s rovinou σ , je ρ rovnoběžná se σ a obráceně.*
V12. *Rovnoběžné roviny ρ, σ jsou prořaty rovinou α , která s nimi není rovnoběžná, ve dvou navzájem rovnoběžných přímkách.*

Vzájemné polohy útvarů v prostoru:


1. dvě různé přímky:
 - a. rovnoběžné




- b. různoběžné




- c. mimoběžné



2. dvě různé roviny:
 - a. rovnoběžné



- b. různoběžné




3. rovina a přímka, která v ní neleží:

a. rovnoběžné



b. různoběžné




4. tři různé roviny:


a. všechny rovnoběžné




b. dvě rovnoběžné protátné různoběžnou




c. svazek rovin



- d. různoběžné po dvou se protínající v navzájem rovnoběžných přímkách



- e. protínající se v jednom bodě



3.2 Metrické vlastnosti prostorových útvarů

Definice

- D1. *Necht' a, b jsou dvě různoběžné přímky. Velikost úhlu α , který spolu svírají ($\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$), se nazývá **odchylka přímek a, b** .*
- D2. *Přímky, jejichž odchylka je 90° , se nazývají **kolmé přímky**.*

Odchylku určujeme i u mimoběžných přímek a, b : libovolným bodem M v prostoru vedeme přímky a', b' rovnoběžné po řadě s přímkami a, b . Odchylka přímek a', b' je odchylkou přímek a, b .

- D3. **Přímka je kolmá k rovině**, jestliže je kolmá ke všem přímkám roviny.

Platí věta:

- V13. *Přímka je kolmá k rovině právě tehdy, když je kolmá ke dvěma různoběžným přímkám roviny.*

Důkaz: Předpokládejme, že v rovině ρ známe dvě různoběžky a, b takové, že daná přímka p je ke každé z nich kolmá. Máme dokázat, že potom přímka p je kolmá k libovolné přímce směru c . Za takovou přímku zvolíme přímku x , která prochází průsečíkem P přímky p s rovinou ρ . Protože je $x \parallel c, c \parallel \rho$, je podle věty V6 $x \parallel \rho$; přímka x tedy leží v rovině ρ .

Věta V13 se využívá pro konstrukci přímky kolmé k rovině. Z důkazu vyplývá i věta obrácená:

- V14. *Rovina je kolmá k přímce právě když obsahuje dvě různoběžky kolmé k přímce.*

- D4. *Přímka kolmá k rovině se nazývá **normála roviny**. Její průsečík s rovinou se nazývá **pata normály (pata kolmice)**.*
- D5. *Dvě roviny ρ a σ jsou k sobě kolmé, jestliže rovina σ prochází normálou n roviny ρ . Platí i obráceně – rovina ρ prochází normálou m roviny σ .*

Další věty, které využívám v práci:

- V15. *V bodě roviny lze vztyčit právě jednu kolmici k rovině. Z bodu neležícího v rovině lze vést právě jednu normálu k rovině.*

Důkaz: Mějme dán bod A roviny ρ . Uvažujme svazek přímek ležících v rovině ρ procházejících bodem A (označíme ho $[A]$). Dále uvažujme přímku a svazku $[A]$. Sestrojíme rovinu σ procházející bodem A a kolmou k přímce a . Podobně sestrojíme rovinu γ procházející bodem A a kolmou k přímce b svazku $[A]$ (b je různá od a). Roviny ρ a γ se protínají v přímce, která prochází bodem A a podle věty V14 je kolmá k rovině ρ . Vezmeme-li libovolnou další přímku c svazku $[A]$ a sestrojíme rovinu α kolmou k přímce c , je zřejmé, že prochází průsečíkem rovin σ a γ (vyplývá ze vzájemné polohy 3 rovin – svazek rovin).

- V16. *Všechny normály roviny jsou rovnoběžné. Obráceně všechny roviny kolmé k téže přímce jsou rovnoběžné.*



Důkaz plyne přímo z věty V15 a definice D5.

- D6. *Necht' A je bod neležící v rovině ρ . Označíme-li C patu normály roviny ρ procházející bodem A , pak velikost úsečky AC nazýváme **vzdálenost bodu A od roviny ρ** .*
- D7. *Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin je vzdálenost libovolného bodu jedné roviny od druhé roviny.*



V17. *Rovina α je kolmá ke dvěma různoběžným rovinám ρ , σ právě tehdy, když je kolmá k jejich průsečnici.*
Důkaz plyne přímo z věty V15.

3.3 Osová afinita

Uvažujme dvě různoběžné roviny α , β a směr s , který není rovnoběžný s žádnou z nich. Průsečnici rovin α , β označme o . Existuje vzájemně jednoznačné zobrazení roviny α na rovinu β , které bodům A roviny α přiřadí body A' roviny β tak, že přímka AA' patří směru s . Je zřejmé, že každá přímka p roviny α se takto zobrazí na přímku p' roviny β a přímky p , p' se protínají na přímce o . Tomuto zobrazení dvou rovin v prostoru říkáme prostorová afinita. Promítneme-li celou situaci ve volném rovnoběžném promítání do průmětny π , obdržíme zobrazení v rovině, kterému říkáme **osová afinita** s osou o . Je zřejmé, že známe-li osu o a dvojici odpovídajících si bodů A , A' , známe tím směr promítání, kterému říkáme směr afinity, a jsme schopni určit obraz kteréhokoliv dalšího bodu. Osové afinity využíváme při konstrukci řezů hranolů a válců. Rovinami odpovídajícími si v afinitě jsou většinou rovina řezu a rovina podstavy. Směr afinity je rovnoběžný s povrchovými přímkami hranolů a válců.



3.4 Kolineace



Afinitu nelze použít na jehlanech a kuželech, protože povrchové přímky se protínají ve vrcholu (nejsou vzájemně rovnoběžné, tzn. nemohou tvořit směr afinity). Jednoznačné zobrazení mezi dvěma rovinami v prostoru nyní nebude dáno směrem promítání. Uvažujme stejně jako v případě afinity dvě různoběžné roviny α , β a bod S , který neleží v žádné z nich. Bodům A roviny α chceme jednoznačně přiřadit body A' roviny β tak, že přímka AA' prochází bodem S . Může nastat situace, že přímka SA je rovnoběžná s rovinou β a bod A' neexistuje. Zavádíme proto další útvar, tzv. **projektivní rozšíření**.

Protože u kolineace celou situaci v prostoru rovnoběžně promítáme do roviny, budeme zavádět pouze **projektivní rozšíření roviny**. Rovinu doplníme o **nevlastní body**. Všechny navzájem rovnoběžné přímky určují právě jeden nevlastní bod, tzn. nevlastní bod je určen

směrem přímky. Všechny nevlastní body roviny leží na **nevlastní přímce**. Ta je právě jedna a je množinou všech nevlastních bodů v rovině. Přímku zadanou vlastním a nevlastním bodem sestrojíme tak, že vlastním bodem vedeme rovnoběžku se směrem, který určuje nevlastní bod. Spojnice dvou nevlastních bodů je nevlastní přímka. Dvě rovnoběžné přímky se protínají v nevlastním bodě, který je dán jejich směrem. Průsečík vlastní a nevlastní přímky je nevlastní bod daný směrem vlastní přímky. V takto rozšířené rovině mají každé dvě různé přímky (rovnoběžné i různoběžné) právě jeden průsečík.


Nyní můžeme jednoznačně definovat zobrazení roviny α na rovinu β výše uvedeným způsobem. Zobrazení nazýváme **kolineace**. Odpovídající si body prochází bodem S (střed kolineace), odpovídající si přímky se protínají na průsečnici rovin α, β (osa kolineace). Nevlastní přímce jedné roviny odpovídá vlastní přímka druhé roviny, kterou nazýváme **úběžnice**. Promítneme-li celou situaci ve volném rovnoběžném promítání do průmětny, dostáváme středovou kolineaci v rovině. Známe-li osu kolineace, střed kolineace a dvojici odpovídajících si bodů, můžeme určit obrazy dalších bodů. Při řezech na jehlanech a kuželech je kolineace mezi rovinou řezu a rovinou podstavy, osa kolineace je průsečnice těchto rovin, vrchol těles je střed kolineace. Povrchové přímky spojují odpovídající si body a prochází středem kolineace.

3.4.1 OBRAZ BODŮ V KOLINEACI

Kolineace je zadána osou, středem a párem odpovídajících si bodů AA' . Určíme body odpovídající nevlastním bodům.

1. libovolná přímka p procházející bodem $A \rightarrow p'$
2. směr p určuje bod $U8$, určíme U' .
3. U' je vlastní bod, říkáme mu **úběžník**.
4. sestrojíme-li úběžníky všech přímek p v rovině, dostaneme přímku u' rovnoběžnou s osou o (**úběžnici**).
 - a. $U8$ leží na p
 - b. $V8'$ leží na p'
5. podobně nevlastní bod přímky p' ($V8'$) se zobrazí na vlastní bod V (neleží na u')
6. všechny takovéto body V vyplní úběžnici v rovnoběžnou s osou o různou od u' .

Kolineace nezachovává dělicí poměr, střed úsečky se nezobrazí na střed úsečky, obrazem úsečky nemusí být úsečka – může to být polopřímka či dvojice polopřímek.



3.4.2 OBRAZ KRUŽNICE V KOLINEACI

OBR kružnice v kolineaci

1. kružnice neprotne úběžnici: obrazem kružnice je elipsa.

2. kružnice se dotkne úběžnice: obrazem parabola
3. k protne úběžnici ve 2 bodech: hyperbola

Elipsa:

Zvolíme kružnici k tak, aby neprotla úběžnici v . Zvolíme průměr PQ kružnice k , který je kolmý na osu o . Sestrojíme obrazy $P'Q'$ bodů PQ a určíme střed O' úsečky $P'Q'$. Sestrojíme obraz bodu O' v kolineaci, O není středem PQ . Bodem O vedeme tětivu MN , která je kolmá na PQ (MN je rovnoběžná s o). $M'N'$ prochází bodem O' , který je středem $M'N'$. $P'Q'$ a $M'N'$ jsou obrazy navzájem kolmých tětív kružnice k a jejich průsečík O' je středem obou úseček. $P'Q'$ a $M'N'$ jsou sdružené průměry elipsy k' , a ta je jimi určena.

Parabola:

Kružnice k se dotýká úběžnice v v bodě O . OU určuje směr osy paraboly k' . Směr kolmý na OU určuje směr vrcholové tečny (označíme ho WU). V kolineaci sestrojíme obraz W bodu WU . Tečna ke k z bodu W (různá od úběžnice) se zobrazí na vrcholovou tečnu a její bod dotyku V na kružnici k se zobrazí na bod V' (vrchol paraboly k'). Můžeme sestrojit osu, bod, tečnu. Parabola bude určena.

Hyperbola:

Kružnice k protne úběžnici v ve dvou bodech U, V . OU a OV určují směry asymptot hyperboly k' . Tečny a, b ke kružnici k v bodech U, V se zobrazí na přímky a', b' procházející po řadě body OU, OV , a jsou to tedy asymptoty hyperboly k' . Víme, že os hyperboly c', d' , jsou osami úhlu asymptot. Sestrojíme tu z přímek c, d , která protíná kružnici k v bodech A, B . Tyto body se zobrazí na vrcholy hyperboly. Hyperbola je tak určena.

Typ řezu na kuželi určujeme ze vzájemné polohy kužele a vrcholové roviny σ rovnoběžné s rovinou ρ řezu. Rovina σ protne rovinu podstavy v úběžnici, jejímž bodům odpovídají v kolineaci nevlastní body řezu. Pokud rovina σ neprotne podstavou kružnici kužele, řezem je elipsa (kružnice). Pokud se dotkne kružnice (v 1 bodě), řezem je parabola, pokud protne kružnici ve 2 různých bodech, řezem je hyperbola.

3.5 Volné rovnoběžné promítání

Nejčastěji užívané zobrazení prostoru na rovinu je rovnoběžné promítání, které je potom pro potřeby středoškolské stereometrie omezeno některými podmínkami. Rovnoběžné promítání je určeno rovinou π , kterou nazýváme průmětna a směrem s promítání, který není rovnoběžný s průmětnou. Průmětem bodu A v prostoru je bod A' v rovině π , průsečík promítací přímky procházející bodem A s průmětnou π .


D8. *Rovnoběžný průmět prostorového útvaru do roviny π je množina rovnoběžných průmětů všech bodů útvaru.*

D9. *Přímka rovnoběžná se směrem promítání se nazývá **promítací přímka**.*


Pro každý bod A v prostoru umíme sestavit rovnoběžný průmět A' do roviny π . Pokud neznáme žádné další podmínky, neumíme z bodu A' v rovině π určit polohu bodu A v prostoru. Proto rovnoběžné promítání vymežíme několika dalšími podmínkami tak, aby bylo dáno jednoznačně, tj. z bodu A' jsme byli schopni jednoznačně určit polohu bodu A v prostoru. Podmínky volíme tak, jak je to obvyklé ve stereometrii na středních školách, a užívanému promítání pak říkáme volné rovnoběžné promítání.

V prostoru zvolíme tzv. kartézskou soustavu souřadnic (je určena třemi různými navzájem kolmými osami, na všech osách jsou jednotky stejné délky). Útvar umístíme pevně do této soustavy souřadnic. Soustava souřadnic se do průmětny zobrazí následujícím způsobem: Vodorovná osa x a svislá osa z leží v průmětně π (rozměry na těchto osách se zobrazují ve skutečné velikosti). Pravoúhlý průmět osy y svírá s osou x úhel 45° a rozměry na ní se zkracují na polovinu. Směr promítání vymodelujeme tak, že v prostoru spojíme jednotku skutečné osy y a odpovídající jednotku na průmětu osy y . Dostáváme tak čtyři různá zobrazení podle velikosti orientovaného úhlu, který svírají průměty kladné poloosy x a kladné poloosy y . Podle směru promítání rozlišujeme tato zobrazení následovně:


1. pohled zleva




2. pohled zprava





3. nadhled zleva



4. nadhled zprava



Ted' jsme schopni jednoznačně vymodelovat polohu objektů v prostoru, proto v části 4 jsou útvary v průmětně značeny stejně jako útvary v prostoru, aniž by to narušilo srozumitelnost.



Některé vlastnosti volného rovnoběžného promítání uvádíme bez důkazů, důkazy přímo plynou z předchozích kapitol.

V13. *Průmětem bodu je bod, průmětem přímky je přímka nebo bod.*

V14. *Zachovává se incidentnost bodů a přímek (leží-li bod na přímce, leží průmět bodu na průmětu přímky, atd.)*


V18. *Volné rovnoběžné promítání zachovává rovnoběžnost přímek.*

V19. *Poměr velikostí rovnoběžných úseček, které neleží na promítacích přímkách, se ve volném rovnoběžném promítání zachovává.*

3.6 Mongeovo promítání

Promítání, kterému říkáme také pravoúhlé, spočívá v tom, že zvolíme obvykle dvě roviny zvané **průmětny** a všechny body zobrazíme do těchto průmětů. **První průmětna** označujeme π_1 . Obvykle se jedná o vodorovnou rovinu – **půdorysnu**. **Druhá průmětna** (π_2) bývá svislá rovina – **nárysna**.

Libovolný bod A zobrazíme do průmětny π_1 tak, že sestrojíme kolmici k na průmětnu π_1 procházející bodem A . Patou kolmice je průmět A_1 bodu A . Stejným způsobem zobrazíme i průmět A_2 .



4 Praktická část

4.1 Práce v programech


Modely jsem tvořila v programu Cabri Geometrie II, obrázky k výkladům převážně v programu GeoGebra. Práce v obou programech je velmi podobná, každý program má ale jiné výhody (viz. kap. 5.1.3).

V obou programech lze nakreslit zákl. geometrické útvary (uvádím pouze útvary, které jsem v práci použila):

4.1.1 Cabri Geometrie II

Výhodou programu Cabri Geometrie II je možnost automatického pohybu prvků. Můžeme i krokovat konstrukci – tuto možnost jsem nevyužila. Dále lze vytvořit makro (vysvětlím níže), které po uložení můžeme použít i v ostatních výkresech. V této části se seznámíme s prací v programu a dynamičností výkresu.


4.1.1.1 Prostředí




Okno programu ovládáme stejně jako okna ostatních programů v operačním systému. Pokud pracujeme s více výkresy najednou, zůstane otevřené pouze jedno okno programu, ve kterém můžeme operovat s **okny výkresů**. Práce s těmito okny rovněž není ničím specifická. Pro kreslení je důležitý **panel kreslicích prvků**. Tyto prvky jsou nezbytné pro vytvoření **výkresu**.

4.1.1.2 Volba kreslicího prvku

Na prvek, který chceme vybrat, klikneme levým tlačítkem myši. Tlačítko prvku se po kliknutí propadne (viz. kursor). Každé tlačítko obsahuje více než jeden prvek. Pokud nechceme použít aktuálně nastavený prvek, podržíme na tlačítku levé tlačítko myši:



Stále držíme levé tlačítko myši a posuneme kursor na prvek, který chceme vybrat.




Pustíme levé tlačítko myši. Ikonka prvku se změní.



4.1.1.3 Kreslicí prvky


Z názvů prvků pod kuresem je zřejmé, jak lze s výkresem manipulovat. Teď zjistíme, co nám umožňují ostatní prvky:



Základní útvary mohou být nezávislé prvky. Patří tam např. bod, přímka, kružnice apod. **Parametrické útvary** jsou závislé prvky. Chceme-li nakreslit např. kolmici k na přímku p , musíme mít přímku p , ke které bude přímka k kolmá. Přímka k potom bude závislá na přímce p a bodu A . **Algebraické operace** lze využít k přepočítávání vzdáleností a ověření úsudků o výkresu. Můžeme zjistit jak vzdálenost úsečky, tak i jestli jsou dvě přímky na sebe kolmé. **Ovládací operace** pomáhají uživateli orientovat se ve výkresu. Můžeme s nimi např. popisovat objekty, měnit jejich vzhled, nebo zobrazit osy.

Pro rychlé seznámení s prvky uvádím následující obrázky:

a. základní útvary



Zde je příklad, kdy lze nakreslit bod třemi způsoby:

1. Bod – jednoduše nakreslí bod kdekoli ve výkresu, kam klikneme;
2. Bod na objektu – nakreslí bod např. na přímce, na kružnici, apod.;
3. Průsečíky – po označení dvou objektů (např. 2 přímek) vznikne bod v jejich průsečíku.

Pro nakreslení přímky nám stačí určit 2 body, kterými má přímka procházet.

b. parametrické útvary




Na obrázku vlevo je prvek Předefinovat objekt. Tento prvek je velmi užitečný. Pokud budeme mít např. bod nadefinovaný na objektu (např. na přímce), a zjistíme, že má být v průsečíku s jiným objektem, lze jej pomocí tohoto prvku předefinovat.

Dalším důležitým prvkem je množina objektů (viz. níže).


Obrázek vpravo se týká makra (viz. níže).

c. algebraické operace



Výstupem těchto operací je vždy číslo nebo text. Pokud se zeptáme např. „Kolmo?“, výstupem bude text „Jsou kolmé.“ nebo „Nejsou kolmé.“.

d. ovládací operace




O pohybu objektů si řekneme v souvislosti s dynamičností výkresu. Další důležitý prvek je Zobrazit / Skrýt. Díky tomuto prvku můžeme skrýt útvary, které nemají být vidět.

Většina těchto prvků je snadná a intuitivní. Teď si blíže představíme nejdůležitější z obtížnějších prvků.

4.1.1.3.1 Množina objektů

Prvek množina objektů vykreslí množinu všech objektů závislých na daném objektu. Tento prvek jsem využila u řezů rotačních těles.¹



Pro konstrukci řezů rotačních těles ve volném rovnoběžném promítání musíme zavést projektivní rozšíření roviny (viz. kapitola 3.4 Kolineace). To ale není zapotřebí, pokud známe prvek Množina objektů. Stačí nám určit dva odpovídající body v kolineaci.

Nejprve určíme libovolný bod na podstavě, potom kolineací zjistíme polohu odpovídajícího bodu. Bod na podstavě leží na elipse. Můžeme s ním po této elipse pohybovat. V závislosti na jeho poloze se mění i poloha odpovídajícího bodu.

Zvolíme prvek množina bodů a označíme odpovídající si body. Prvek nám vykreslí celou množinu (červená elipsa).

¹ Dalším řešením je určit 5 libovolných odpovídajících bodů a příkazem kuželosečka vznikne stejný útvar. V případě, že rovina řezu prochází podstavou tělesa, nelze křivku nijak zkrátit. Výsledkem je nekonečně velká křivka, což je nežádoucí.


4.1.1.3.2 Makro

Díky makru lze zjednodušit práci s kreslením běžných útvarů. Útvar stačí nakreslit pouze jednou a uložit jej jako makro. Pro opakované vykreslení se tím velmi zjednoduší práce. Např. nakreslíme model krychle a víme, že ji nekreslíme naposledy. Potom uložíme jednu hranu krychle jako vstupní objekt a ostatní hrany jako výstupní objekty. Vytvoříme makro, které musíme někde uložit. Příště nám postačí, když nakreslíme jednu úsečku (hranu krychle), najdeme makro a použijeme jej. Po kliknutí na úsečku se krychle sama vykreslí.

Makro jsem využila pro kreslení kružnice ve volném rovnoběžném promítání. Rytzova konstrukce je pracná a přidá do výkresu hodně dalších objektů potřebných pro její konstrukci. Díky makru mi k vykreslení stačila pouze jedna úsečka.


4.1.1.3.3 Zobrazit / Skrýt

Tento prvek nám umožňuje skrýt prvky, které nemají být vidět. K vysvětlení by mohla stačit ukázka mého výkresu včetně skrytých objektů:




4.1.1.4 Nápověda

Funkce prvků jsou jasně vystiženy svým názvem. Práce s nimi je intuitivní. Navíc má každý prvek svou nápovědu, kterou zobrazíme stisknutím klávesy F1:




4.1.1.5 Dynamičnost prvků

Ne každý program dokáže zachovat parametry závislých objektů. Vraťme se k příkladu s kreslením kolmice: Pomocí prvku Kolmice nakreslíme kolmici k na přímku p procházející bodem A .




Pokud nyní posuneme bod A , posune se i přímka k tak, aby bodem A stále procházela. Změníme-li sklon přímky p , i přímka k změni svůj sklon tak, aby stále byla kolmá na přímkou p .




Pokud přímkou p nebo bod A smažeme, zmizí i přímka k .

Díky dynamičnosti prvků lze měnit výkres pouhým upravením zadání. Příklad uvedu na řezu krychle:



Rovina řezu je dána body I, J, K . Tyto body jsou definované jako body na úsečce (na hraně krychle). Řez je vytvořen parametricky v závislosti na bodech I, J, K . Pokud jakýmkoliv bodem posuneme po hraně krychle, tvar řezu se změní:




Posun bodu J je pro tvar krychle zásadní. Změní totiž hrany krychle, které rovina řezu protíná. To komplikuje kreslení příkladu – je třeba nakreslit řez znovu.

Je možné zadat také pohyb objektu. Místo abychom bodem pohybovali sami, zadáme příkaz pro samostatný pohyb (viz. kap. [4.1.1.3 Kreslicí prvky](#)). Podmínkou je, že bod musí být na objektu (např. na úsečce). Po zadání příkazu se bod začne sám pohybovat po objektu, na kterém leží.

4.1.1.6 Tvorba appletu

Program Cabri Geometrie II bohužel není volně stažitelný, takže jsem jej vložila do HTML stránky ve formě Java appletu. Tímto by měl být přístupný široké veřejnosti. Pro vykreslení je zapotřebí program Javy. Vložení je snadné:



Dolní lišta umožňuje uživateli více operovat s výkresem. Díky ní může uživatel krokovat konstrukci výkresu, posouvat výkres, vykreslovat stopy objektů, zadávat pohyb objektů, nebo dokonce stáhnout výkres do svého počítače.


Úžasnou vlastností je **automatický pohyb bodů**. Funguje stejně jako příkaz **pohyb objektu** v programu Cabri Geometrie II s tím rozdílem, že je zadán přímo v kódu, takže se bod začne pohybovat automaticky ihned po spuštění programu. Potom stačí když bude výkres obsahovat prvky závislé na daném bodu, a i tyto prvky se budou pohybovat.

Bohužel applet není schopen přebrat z výkresu typy čar, takže všechny modely jsou drátové.

4.1.2 GeoGebra


Nespornou výhodou programu GeoGebra je možnost stažení zdarma z internetu. Práce v něm je stejně intuitivní jako v programu Cabri Geometrie II. Proto se s programem seznámíme už jenom ve stručnosti.

4.1.2.1 Prostředí





Prostředí GeoGebry je obohaceno o algebraické okno. Zde se automaticky vypisují analytické rovnice všech nakreslených objektů. Práce s tímto oknem usnadňuje orientaci ve výkresu.

4.1.3 Srovnání obou programů



4.1.3.1 GeoGebra

- Převádí typy čar
V Cabri lze nakreslit čáry různých druhů (plná nebo čárkovaná). Pokud ale výkres vložíme do Java appletu, typy čar se nepřenášejí – všechny čáry zůstanou plné. Důsledkem jsou pouze drátové modely těles. GeoGebra převádí typy čar bez problémů.
- Spolehlivě vykresluje množiny bodů
Cabri je schopno vykreslit množinu konkrétního počtu bodů (max. 5000 bodů; s rostoucím počtem bodů klesá rychlost appletů). Tato množina slouží pouze k zobrazení – nelze s ní dále operovat. GeoGebra se na počet bodů neptá. Vykreslí spojitou množinu, s kterou lze dokonce pracovat jako s objektem.
- Kreslí průhledné mnohoúhelníky
Vybarvíme-li v Cabri mnohoúhelník, vznikne barevná nepropustná plocha. GeoGebra je v tomto ohledu pokročilejší – mnohoúhelníky mají nastavitelnou průhlednost. Díky tomu můžeme vidět objekty pod nimi.
- Má výrazně větší barevnou paletu palety:

| Cabri Geometrie II | GeoGebra |
|---|--|
|  |  |


4.1.3.2 Cabri Geometrie II

- Pohyb bodu
Zatímco v GeoGebře lze zadat pohyb bodu pouze po úsečce, Cabri umí pohyb bodu po libovolném objektu (úsečka, přímka, kružnice, ...). Další výhodou u Cabri je možnost automatického pohybu bodu při spuštění výkresu ve formě Java appletu.

4.2 Vysvětlivky k modelům

Ke každému modelu jsem přidala vysvětlivky, které uživateli vysvětlí, co lze z modelu vyčíst, a jak může s modelem pracovat.


Vysvětlivky jsou napsané v programu Microsoft Office Word ve formátu *.doc, uživatel je otevře kliknutím na odkaz nacházející se nad appletem. Uživatel klikne na následující odkaz:



Poté se uživateli otevře okno, které bude obsahovat vysvětlivky.

Např. po kliknutí na odkaz nad modelem krychle se otevře dokument s následujícím textem:

4.2.1 Řez krychle²



Na první pohled je to jednoduché: stačí hrací kostka, pilka a šikvné ruce, abychom získali těleso podobné těm nahoře. Ale proč riskovat úraz a ničit kostky, když si můžeme nakreslit tak pěkný obrázek? V tomto dokumentu se pokusím vysvětlit postup konstrukce takové krychle a řeknu něco i k ovládání appletu.

²

Stručné seznámení s problematikou


4.2.1.1 Trocha teorie³

4.2.1.1.1 Řez

Rovina je určena třemi body, které neleží v přímce. Dá se určit také přímkou a bodem neležícím na přímce (přímka je určena dvěma body), nebo dvěma přímkami rovnoběžnými nebo různoběžnými. Např. kdybychom opravdu řezali krychli pilkou, nejprve přiložíme pilku ke krychli. Plocha řezu bude záviset na dvou faktorech:

1. na **přímce**, na které se pilka dotýká krychle (to jsou dva body);
2. na **úhlu sklonu** pilky. Tento úhel je určen třetím bodem.

Zmíněné tři body určují rovinu řezu.



V appletu leží body určující rovinu na hranách krychle. Jsou označeny zeleně a můžeme jimi pohybovat.

Pro konstrukci je nutné vědět, že protíná-li rovina (v našem případě rovina řezu) dvě rovnoběžné roviny (tj. horní a dolní podstava, levá a pravá stěna, přední a zadní stěna), jejich průsečnice jsou navzájem rovnoběžné. Podívejme se na řez vytvořený „pilkou a kostkou“. Všimněme si, že jisté dvojice hran jsou rovnoběžné. O které dvojice jde? Týká se to právě hran, které leží v rovnoběžných rovinách, v tomto případě je pravidlo znázorněno u podstav a bočních stěn krychle a využívá se ke konstrukci řezu:

Přímka, na které se pilka dotýká krychle, určuje první stranu řezu.

1. Sestrojíme úsečku JK.


Průsečnice roviny řezu a horní podstavy krychle je rovnoběžná s průsečnicí zmíněné roviny řezu s dolní podstavou.

2. Přímka rovnoběžná s úsečkou JK procházející bodem I.

Vznikly dva průsečíky přímky a hrany krychle. **Jenom dva!! Sice to vypadá, že přímka protíná další hrany, ale musíme si uvědomit, že jde o názorné promítání a přímka leží v podstavě krychle.** Tyto body spojíme, získáme další hranu plochy řezu. Potom stačí už jenom pospojovat body na hranách bočních stěn a řez je hotový.

4.2.1.1.2 Sít'


Tohle už není úloha pro kutily, ale mohlo by to zajímat fanoušky papírových modelů.



V pravoúhlém promítání jsme schopni zjistit délky jednotlivých stran tělesa. Souřadnice x a z jsou ve skutečné velikosti, y v poloviční. Samozřejmě můžeme rozměr y vynásobit dvěma a získáme skutečnou velikost. U konstrukční úlohy to ale znamená, že pomocí měřítka zjistíme nepřesný rozměr, ten vynásobíme dvěma a získáme ještě nepřesnější skutečnou velikost. Tato metoda se jistě dá aplikovat u větších výkresů, ale proč plýtvat papírem? Není jiná možnost? Je. Dokonce jednodušší než počítání. Vyřešme to konstrukčně:

1. Narýsujeme libovolnou přímku
 2. Naneseme na kružítka vzdálenost úsečky v promítání
 3. Sestrojíme kružnici se středem na přímce a naneseným poloměrem.
- Skutečná velikost je dvojnásobkem poloměru, tedy průměr kružnice. Úsečka vzniklá spojením obou průsečíků přímky a kružnice je tedy v hledané skutečné velikosti.

K sestrojení sítě stěn původní krychle stačí tyto „počty“. Získáme skutečné velikosti zbylých hran krychle, strany řezu vyplynou z výkresu.




Červené šipky
znamenají
převod
velikosti
úsečky
do
skutečné
velikosti.

U černých šipek stačí
přenést vzdálenost – už
jsou ve skutečné velikosti.

Kdo si chce krychli opravdu složit, měl by si pročíst ještě následující kapitolu.


4.2.1.1.3 Skutečná velikost řezu

Aby byla síť kompletní, nesmí v ní chybět řez. Skutečné velikosti úseček známe, ale co s nimi?



Všechny tyto mnohoúhelníky mají úsečky o stejných délkách jako plocha řezu. Mohla bych pokračovat mnoha dalšími možnostmi, ale myslím, že tohle pro ukázkou stačí. Jak ale „najdeme“ ten správný mnohoúhelník?

Jediná možná varianta je přes trojúhelníky. Trojúhelník má dané zákonitosti mezi poměrem stran a úhlů. Známe-li tedy všechny strany trojúhelníka, je velmi jednoduché ho sestavit. Plochu řezu rozdělíme na trojúhelníky, které jsme schopni narýsovat. Pomocí pythagorovy věty vypočteme potřebné délky (stačí ty červeně znázorněné – ostatní jsme získali konstrukcí zbylých stěn sítě v předešlé kapitole). Postupně nakreslíme všechny trojúhelníky, až získáme skutečnou velikost plochy řezu.



!!! Síť v appletu není kompletní. Chybí tam právě plocha řezu. Její konstrukce je sice jednoduchá, ale zatím se mi nepovedla sestavit.

4.2.1.2 Applet⁴

... znázorňuje řez krychlí, pohyblivou síť seříznuté krychle (bez plochy řezu) a skutečnou velikost řezu

... byl vytvořen ve spolupráci s RNDr. Lenkou Juklovou podle návodu v teorii v programu [Cabri Geometrie II](#)

4.2.1.2.1 Ovládání⁵

Pohybujte zelenými body

- na levé horní krychli – změna roviny řezu.
- na kružnici – pohyb sítě krychle.

Lze nastavit i automatický pohyb:

- Dolní panel, druhé tlačítko zprava. To je pružina. Klikněte na ni – tlačítko zmodrá.
- Podržte libovolný zelený bod a tahem myši napněte pružinu. Lze natáhnout i více bodů najednou.
- Znovu klikněte na pružinku na panelu. Tlačítko zešedne.
- Body se budou pohybovat pouze bude-li myš ve výkresu.

4.2.1.3 Závěrem⁶

Úloha je těžká na představivost, ale kdo se bude snažit, měl by to zvládnout. Chce to jenom trochu času, hodně papírů a ořezávátko v pohotovosti. Ve chvíli, kdy si uvědomíme jak na to, to člověka začne bavit o poznání víc. Jako nevýhodu bych uvedla snad jenom fakt, že si nevzpomeneme na revizi lékárny. Ale to už jsem možná právě vyřešila.

4.3 Výklad látky

Další dokument s příponou *.doc obsahuje vysvětlivky k problematice probírané na středních školách.

Uživatel klikne na následující odkaz:



Poté se uživateli otevře okno, které bude obsahovat postup konstrukce.


Pro příklad uvádím řešení řezů kužele:

⁴ Popisuje to, co vidíme na obrazovce

⁵ Návod k obsluze modelu

⁶ Shrnutí celé problematiky

4.3.1 Řez kužele⁷




Povedeme-li řez hranolem nebo jehlanem, plochou řezu bude vždy mnohoúhelník. Jakou plochu získáme, pokud řez povedeme kuželem? Právě o tomto problému a jeho konstrukci si něco řekneme.


4.3.1.1 Jak bude vypadat řez?⁸

Řezem kužele může být trojúhelník, kružnice, elipsa, parabola, nebo hyperbola. Tvar řezu závisí na poloze roviny řezu:

4.3.1.1.1 řez vrcholovou rovinou




Bude-li rovina řezu procházet vrcholem kužele, řeznou plochou bude trojúhelník.



pokud rovina řezu prochází osou kužele, mluvíme o **osovém řezu**


4.3.1.1.2 řez rovinou rovnoběžnou s podstavou kužele



Pokud bude rovina řezu rovnoběžná s podstavou kužele, řezem bude kružnice.



4.3.1.1.3 ostatní řezy



V ostatních
kuželosečka.


případech




vznikne



Ještě ale není jasné, jaká
kuželosečka vznikne

Druh kuželosečky zjistíme srovnáním úhlu α , který svírá povrchová přímka válce s půdorysnou, a úhlu β , který svírá řezná rovina s půdorysnou.



| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Pokud |  <div data-bbox="638 235 750 302" style="border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">$\alpha > \beta$</div> |  <div data-bbox="1029 235 1141 302" style="border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">$\alpha = \beta$</div> |  <div data-bbox="1428 235 1540 302" style="border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">$\alpha < \beta$</div> |
| Potom je plochou řezu | elipsa | parabola | hyperbola |

4.3.1.2 Konstrukce řezu⁹

Ukážeme si konstrukce řezu eliptického, parabolického i hyperbolického. U všech příkladů provedeme řez rovinou kolmou k nárysň.

4.3.1.2.1 Eliptický řez

kužel: $S(4; 4; 0)$


$r = 1,75$

rovina řezu: $\delta(8; \infty; 8)$

V nárysň se řez bude jevit jako úsečka (viz. modrá úsečka na obrázku). V půdorysně vznikne elipsa.

Hlavní osu elipsy zjistíme snadno – stačí přenést body A_2, B_2 do půdorysny ($\rightarrow A_1, B_1$).

Vyneseme body A_1, B_1 .



Pro vedlejší osu musíme zavést pomocnou rovinu ϵ , která je rovnoběžná s půdorysnou a prochází středem elipsy S (S_2 je střed úsečky A_2B_2).




Zkonstruujeme řez kužele rovinou ϵ .

V nárysň je to úsečka, v půdorysně kružnice. Body C_1, D_1 jsou průsečíky kružnice pomocného řezu a kolmice na hlavní osu elipsy A_1B_1 procházející středem elipsy S_1 (viz. obrázky dole).

Body C_1, D_1 .


Nyní stačí jenom dokreslit elipsu a řez je hotový.

Narýsujeme elipsu.



4.3.1.2.1.1 Skutečná velikost řezu

Vynesení elipsy ve skutečné velikosti není složité, musíme si ale uvědomit, kde jsou osy ve skutečné velikosti.



Hlavní osu vidíme ve skutečné velikosti v nárysně. Pro jednoduché vynesení velikosti nakreslíme elipsu nad druhý průmět kužele.

Vykreslíme body S_0 , A_0 , B_0 .

Přímky A_2A_0 , S_2S_0 , B_2B_0 jsou kolmé na přímkou A_2B_2 .

Nyní se podívejme do půdorysny. Pomocná rovina ε je rovnoběžná s půdorysnou, takže je znázorněna ve skutečné velikosti. Proto vedlejší osa C_1D_1 je ve skutečné velikosti.

Vykreslíme body C_0 , D_0 .

Narýsujeme elipsu.

4.3.1.2.2 Parabolický řez

kužel: $S(4; 4; 0)$

$r = 1,75$

rovina řezu: $\delta \parallel s$

$\delta \perp \pi_2 \quad \pi_2 \dots \text{nárysna}$



$P(1; 0; 10) \in \delta$

Tento příklad jspočívá pouze ve vynesení 3 bodů do půdorysny. V nárysně se řez jeví jako úsečka. Do půdorysny vyneseme body K, L a V .

Body K, L, V .

V je vrchol paraboly, K a L jsou body, které leží na parabole.

Pomocí subtangenty a subnormály narýsujeme parabolu zadanou osou (rovnoběžka s osou x bodem V), vrcholem V a bodem K (popř. L).



4.3.1.2.3 Hyperbolický řez


kužel: $S(4; 4; 0)$

$r = 1,75$

rovina řezu: $\delta(3; \infty; 12)$

Vrcholy hyperboly A_2 , B_2 jsou v nárysu průsečíky stopy roviny a povrchové přímky kužele. Bod S_2 je středem A_2B_2 . Jejich první průměty leží na vodorovné ose podstavy kužele.

Body A , B , S .



a kolmice na vodorovnou osu kužele je excentricita. Můžeme tedy nakreslit ohniska elipsy.

Ohniska elipsy E , F .

Známe střed S_1 , vrcholy A_1 , B_1 , a ohniska E , F hyperboly. Pro řez k tomuto příkladu potřebujeme pouze pravou větev elipsy (vrchol A_1 , ohnisko F).

Hyperbola.



Pro získání asymptot hyperboly musíme zavést vrcholovou rovinu, tj. rovina rovnoběžná s rovinou řezu, která prochází vrcholem kužele (červeně).

Vrcholová rovina.

Řezem touto rovinou je trojúhelník (růžový). Asymptoty hyperboly jsou rovnoběžné s rameny trojúhelníka a procházejí středem hyperboly S .

Asymptoty.

Vzdálenost středu hyperboly S a průsečíku asymptoty




4.3.1.3 Plášť seříznutého kužele

Plášť kužele nakreslíme u eliptického, parabolického i hyperbolického řezu stejně. Postup si ukážeme na eliptickém řezu. Zadání řezu je stejné jako zadání příkladu pro [eliptický řez](#).

Konstrukce pláště spočívá ve vynesení povrchových přímek válce ve skutečné velikosti.

Nejprve rozdělíme podstavu kužele na 12 stejných dílů. Na obvodu kružnice vznikne 12 bodů, očíslovme je za sebou.

V půdorysně narýsujeme body 1-12.



Tyto body můžeme převést do nárysny.


Převědeme body 1-12 do nárysny.

Nyní sestojíme 12 povrchových přímek kužele, každá přímka spojí jeden z bodů 1-12 s vrcholem V_2 (na obrázku červené úsečky + úsečky IV_2 , $7V_2$ a osa kužele).

Sestojíme povrchové přímky.

Získáme průsečíky povrchových přímek s řezem v nárysne. Tyto body vyneseme na přímku ve skutečné velikosti $(V)X$. Tato přímka je rovnoběžná s povrchovou přímkou IV_2 , která je ve skutečné velikosti.

Průsečíky povrchových přímek s řeznou rovinou ve skutečné velikosti.



Už můžeme začít s konstrukcí pláště. Nejprve narýsujeme povrch pláště, který není seříznutý. K tomu potřebujeme znát vzdálenost vrcholu kužele V od kružnice v půdorysně. Tuto velikost mají povrchové přímky. Přímky IV_2 a $7V_2$ vidíme ve skutečné velikosti, stačí tedy vynést vzdálenost jedné z nich.

Kružnice $k(V;7V_2)$. (střed v bodě V , poloměr $7V_2$)

Pláštěm bude kruhová úseč. Tu zjistíme vynesáním bodů 1-12 na kružnici k . Jednoduše vyneseme velikost a (úsečka → plášť bude nepřesný, přesto je tato metoda nejpoužívanější). Bod 1 je libovolný na kružnici. Bod 2 je na kružnici a jeho vzdálenost od bodu 1 je a , bod 3 je na kružnici a jeho vzdálenost od bodu 2 je a ... takto pokračujeme dokud se nedostaneme zpět k bodu 1. !!! Celkem získáme 13 bodů v pořadí 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1.


Vyneseme body 1-12 na kružnici k .

Úhel kruhové výseče je α . Takže plášť kužele bez řezu je hotový. Teď do něj vyneseme body pláště s řezem.

Sestrojíme úsečky $1V, 2V, 3V, \dots, 12V, 1V$.

Tyto úsečky jsou povrchové přímky kužele z bodů 1-12 (na obrázcích na předchozí stránce nakresleny červeně). V nárysně máme tyto úsečky přenesené do skutečné velikosti (skutečná vzdálenost průsečíků povrchových přímek kužele a řezné roviny od vrcholu V). Přenesením těchto vzdáleností získáme body, kterými proložíme křivku, a plášť je hotový.

Vyneseme průsečíky povrchových přímek s řeznou rovinou a těmito průsečíky proložíme křivku.



4.4 Tvorba WWW stránek


Všechny modely jsem vložila do WWW stránek z následujících důvodů:

1. přehlednější hledání konkrétních appletů,
2. model lze vložit do HTML kódu ve formě Java appletu, pro jehož spuštění není zapotřebí žádných nadstandardních programů.


5 Výsledky

Výstupem práce je CD obsahující následující modely:


- 1) řez krychle
obsahuje drátový model, plastický model, síť seříznuté části krychle bez plochy řezu, a plochu řezu




- 2) řez přímého hranolu
obsahuje drátový model a plastické modely obou vzniklých těles




- 3) řez šikmého hranolu
obsahuje drátový model, plastický model a síť seříznuté části hranolu bez plochy řezu




- 4) řez jehlanu
obsahuje drátový model a plastický model




- 5) řez přímého válce
obsahuje drátový model, plášť seříznuté části válce a plochu řezu



- 6) řez šikmého válce
obsahuje drátový model a plášť seříznuté části válce



- 7) řez kužele
obsahuje drátový model a plášť seříznuté části kužele



6 Shrnutí a závěr

Práce slouží k zlepšení představivosti v deskriptivní geometrii. Výhodou modelů je možnost měnit parametry zadání úloh. Na rozdíl od sledování statických obrázků se uživatel aktivně zapojí do problematiky určování parametrů zadání, což zvýší jeho zvědavost a následně i představivost.

Chodím na technickou školu, deskriptivní geometrie se u nás probírá ve větším rozsahu než na gymnáziích. Prezentace modelů na naší škole se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Většina naslouchajících spolužáků připustila, že s pomocí modelů si problematiku dokáže představit lépe, než tomu bylo z učebnic.

Seznam použité literatury

1. HOHENWARTER, Markus. *GeoGebra* [online]. c2009, [cit. 2011-04-07]. <<http://www.geogebra.org/cms/cs>>.
2. KOUNOVSKÝ, Josef, VYČICHLO, František. *Deskriptivní geometrie*. 5. vyd. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1999. 547 s.
3. MOLNÁR, Josef. *Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii*. 2., rozšířené vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2009. 142 s. ISBN 987-80-244-2254-1
4. VANÍČEK, Jiří. *Cabri Geometrie – český portál* [online]. c1999, [cit. 2011-04-07]. <<http://www.pf.jcu.cz/cabri/>>.
5. VANÍČEK, Jiří. *Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie*. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 212 s. ISBN 978-80-7290-394-8
6. RESLOVÁ, Jana. *Web o webu* [online]. c2011, [cit. 2012-2-19]. <<http://webowebu.phorum.cz/>>.